M22D 71 M 4b

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type : S1

Koruma Sınıfı / Degree of protection : IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı / Insulation class : F (155 °C)

Isı Artışı / Temp rise : Class B (80K)

Yapı Biçimi / Mounting Design : B34



ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 0,18
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 1410
Anma Akımı / Rated current (A)	: 1,3
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 1,22
Kalkış Kondansatör 330 V (µF) / Start Capacitor 330 V (µF)	: -
Daimi Kondasatör 400 V (µF) / Run Capacitor 400 V (µF)	: 10
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,97
Verim % / Efficiency %	: 64,7
Eylemsizlik Momenti J$(kg.m^2)$ / Moment of inertia J$(kg.m^2)$	: 0,00039

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 3,51
Ia / In	: 2,7
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 0,5
Ma / Mn	: 0,42
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 1,7
Mk / Mn	: 1,41

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: ALÜMİNYUM
Kapaklar / End shields	: ALÜMİNYUM
B14 Flanş / B14 Flange	: B14
Soğutma Fanı / Cooling fan	: PLASTİK
Klemens Kutusu / Terminal box	: PLASTİK
Rakorlar / Cable gland	: PLASTİK
Rakor Adedi / No of cable glands	: M20

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement	Ön Rulman / Drive End	Arka Rulman / Non Drive End
Standart Tasarım / Standard Design	: 6202 ZZ	6202 ZZ

Boya / Paint : RAL 7031 Gri/Grey

Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg) : 5,4



BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı ve flanşlı motor boyutları (Flanş Biçimi C - DIN EN 50 347) B34 yapı biçiminde /
Dimensions of foot and flange mounted motors: (C-Face Flange form C - DIN EN 50 347) B34 mounting

H	HD ~	HA	A	AA	AB	ACØ	AKØ	KØ	K1	B	B'	BA	BA'	BB	Flanş / Flange No	MØ	NØ	PØ	SØ	T	LA	L ~	LK ~	C	E	DB	DØ	GA	FxGD
71	194	10	112	33	140	138	116	7	11	90	-	27	-	108	FT85	85	70	105	M6	3	10	249	278	45	30	M5	14	16	5x5
71	194	10	112	33	140	138	116	7	11	90	-	27	-	108	FT115	115	95	140	M8	3	16	249	278	45	30	M5	14	16	5x5