

## MS22D 90 S 2b

1 ~ 220V 50 Hz

Çalışma Türü /  
Duty Type : S1


Koruma Sınıfı /  
Degree of protection : IP 55 ( TEFC )

Yalıtım Sınıfı /  
Insulation class : F ( 155 °C )

Isı Artışı /  
Temp rise : Class B ( 80K )

Yapı Biçimi /  
Mounting Design : B14

# GAMAK



## ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /  
Rated output (kW) : 1,1

Anma Hızı /  
Rated Speed (rpm) : 2895

Anma Akımı /  
Rated current (A) : 6,75

Anma Momenti /  
Rated Torque – Mn (Nm) : 3,63

Kalkış Kondansatör 330 V (µF) /  
Start Capacitor 330 V (µF) : 400-480

Daimi Kondansatör 400 V (µF) /  
Run Capacitor 400 V (µF) : 60

Güç Faktörü Cos φ /  
Power factor Cos φ : 0,93

Verim % /  
Efficiency % : 79,6

Eylemsizlik Momenti J (kg.m<sup>2</sup>) /  
Moment of inertia J (kg.m<sup>2</sup>) : 0,0017

Kalkış Akımı /  
Locked rotor Current – Ia (A) : 24,975

Ia / In : 3,7

Kalkış Momenti /  
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 6,5

Ma / Mn : 1,8

Devrilme Momenti /  
Breakdown Torque – Mk (Nm) : 5,8

Mk / Mn : 1,6

## MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /  
Frame : ALÜMİNYUM

Kapaklar /  
End shields : ALÜMİNYUM

B14 Flanş /  
B14 Flange : B14

Soğutma Fanı /  
Cooling fan : PLASTİK

Klemens Kutusu /  
Terminal box : PLASTİK

Rakorlar /  
Cable gland : PLASTİK

Rakor Adedi /  
No of cable glands : M16

### Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım /  
Standard Design

Ön Rulman /  
Drive End


: 6205 ZZ

Arka Rulman /  
Non Drive End

: 6205 ZZ

Boya /  
Paint : RAL 7031 Gri/Grey

Yaklaşık Ağırlık /  
Approximate weight (kg) : 15



## BOYUTLAR / DIMENSIONS

Flanşlı Motor Boyutları (Flanş biçimi C - DIN EN 50 347) B14, V18, V19 yapı biçimlerinde /  
Dimensions of flanged motors: (C-Face Flange form C - DIN EN 50 347) mounting arrangements B14, V18, V19

Flanş Numarası/ Flange No	MØ	NØ	PØ	S	T	LA	ACØ	AKØ	AD	L	LC	LK	E	DB	DØ	GA	FxGD
									~	~			~	EA	DC	DAØ	GC
FT115	115	95	140	M8	3	16	176	151	162	300	345	326	40	M6	19	21,5	6x6
FT130	130	110	160	M8	3,5	16	176	151	162	300	345	326	40	M6	19	21,5	6x6