

MS22D 90 S 4a

GAMAK

1 ~ 220V 50 Hz


Çalışma Türü /
Duty Type : S1

Koruma Sınıfı /
Degree of protection : IP 55 (TEFC)

Yalıtım Sınıfı
Insulation class : F (155 °C)

Isı Artışı /
Temp rise : Class B (80K)

Yapı Biçimi /
Mounting Design : B3



ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü /
Rated output (kW) : 0,55

Anma Hızı /
Rated Speed (rpm) : 1435

Anma Akımı /
Rated current (A) : 3,3

Anma Momenti /
Rated Torque – Mn (Nm) : 3,66

Kalkış Kondansatör 330 V (µF) /
Start Capacitor 330 V (µF) : 233-280

Daimi Kondansatör 400 V (µF) /
Run Capacitor 400 V (µF) : 30

Güç Faktörü Cos φ /
Power factor Cos φ : 0,99

Verim % /
Efficiency % : 77,1

Eylemsizlik Momenti J (kg.m²) /
Moment of inertia J (kg.m²) : 0,0025

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – I_a (A) : 14,52

I_a / I_n : 4,4

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – M_a (Nm) : 6,6

M_a / M_n : 1,8

Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – M_k (Nm) : 5,1

M_k / M_n : 1,39

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde /
Frame : ALÜMİNYUM

Kapaklar /
End shields : ALÜMİNYUM

Soğutma Fanı /
Cooling fan : PLASTİK

Klemens Kutusu /
Terminal box : PLASTİK

Rakorlar /
Cable gland : PLASTİK

Rakor Adedi /
No of cable glands : M16

Yatak Bilgileri /
Bearing Arrangement

Standart Tasarım /
Standard Design

Boya /
Paint

Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg)

Ön Rulman /
Drive End


: 6205 ZZ

: RAL 7031 Gri/Grey

: 13,8

Arka Rulman /
Non Drive End

: 6205 ZZ



BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØAK	K	K1	B	B'	BA	BA'	BB	L	LK	C	E	DB	ØD	GA	FxGD
90	252	12	140	37	180	176	151	10	15	100	-	35	35	130	300	326	56	40	M6	19	21,5	6x6