


AGM3EL 80 M 2a

3 ~ 230/400 V 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı / Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B34

IE3**GAMAK****ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN**

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 0,75
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 2880
Anma Akımı / Rated current (A)	: 1,60
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 2,5
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,84
Verim % / Efficiency %	: $\frac{4/4}{80,7}$ $\frac{3/4}{80,6}$ $\frac{1/2}{78,5}$
Eylemsizlik Momenti J (kgm) ² / Moment of inertia J (kgm) ²	: 0,00066

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 9,9
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 6,3
Ma / Mn	: 2,5

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: -
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: -
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 8,0
Mk / Mn	: 3,2

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Alüminyum / Aluminium
Kapaklar / End shields	: Alüminyum / Aluminium
B14 Flanş / B14 Flange	: Alüminyum / Aluminium
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	: Alüminyum/Plastik / Aluminium/Plastic
Rakorlar / Cable gland	: M20x1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 1

Yatak Bilgileri / Bearing ArrangementStandart Tasarım /
Standard DesignGüçlendirilmiş Tasarım /
Reinforced design for radialGürültü Seviyesi /
Noise Level (dB-A)Boya /
PaintYaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg)Ön Rulman /
Drive EndArka Rulman /
Non Drive End


6204 ZZ

6204 ZZ

: 56

: RAL 7031- Gri / Grey

: 8,8

**BOYUTLAR / DIMENSIONS**Ayaklı ve flanşlı motor boyutları (Flanş Biçimi C - DIN EN 50 347) B34 yapı biçiminde /
Dimensions of foot and flange mounted motors: (C-Face Flange form C - DIN EN 50 347) mounting

H	HD	HA	A	AA	AB	ACØ	AKØ	KØ	K1	B	B'	BA	BA'	BB	Flanş No	MØ	NØ	PØ	SØ	T	LA	L	LC	LK	C	E EA	DB DC	DØ DAØ	GA GC	FxGD FxGF
80	197	10	125	34	160	156	151	10	15	100	-	33	-	125	FT100	100	80	120	M6	3,0	12	308	353	337	50	40	M6	19	21,5	6x6
80	197	10	125	34	160	156	151	10	15	10	-	33	-	125	FT130	130	110	160	M8	3,5	16	308	353	337	50	40	M6	19	21,5	6x6

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. /
Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.