


C.GM2E 250 M 4b

3 ~ 400 V (Δ) 50 Hz

Çalışma Türü / Duty Type	: S1
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 55 (TEFC)
Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F (155 °C)
Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Yapı Biçimi / Mounting Design	: B35

IE2

GAMAK



ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Çıkış Gücü / Rated output (kW)	: 75
Anma Hızı / Rated Speed (rpm)	: 1475
Anma Akımı / Rated current (A)	: 132
Anma Momenti / Rated Torque – Mn (Nm)	: 485,6
Güç Faktörü Cos φ / Power factor Cos φ	: 0,87
Verim % / Efficiency %	: $\frac{4/4}{94,0}$ $\frac{3/4}{94}$ $\frac{1/2}{93,2}$
Eylemsizlik Momenti J (kgm)² / Moment of inertia J (kgm)²	: 1

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 990,0
la / In	: 7,5
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 1505,4
Ma / Mn	: 3,1

Y / Δ Kalkış / Y / Δ Starting


Kalkış Akımı / Locked rotor Current – Ia (A)	: 330,0
la / In	: 2,5
Kalkış Momenti / Locked rotor Torque – Ma (Nm)	: 534,2
Ma / Mn	: 1,1
Devrilme Momenti / Breakdown Torque – Mk (Nm)	: 1311,1
Mk / Mn	: 2,7

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Dökme Demir / Cast Iron
Kapaklar / End shields	: Dökme Demir / Cast Iron
B5 Flanş / B5 Flange	: Dökme Demir / Cast Iron
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastic
Klemens Kutusu / Terminal box	: Alüminyum / Aluminium
Rakorlar / Cable gland	: M63x1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 2

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım / Standard Design	Ön Rulman / Drive End	Arka Rulman / Non Drive End
Güçlendirilmiş Tasarım / Reinforced design for radial	6315 ZZ C3	6215 ZZ C3
Gürültü Seviyesi / Noise Level (dB-A)	NU 315 E	6315 C3
Boya / Paint	: 67	
Yaklaşık Ağırlık / Approximate weight (kg)	: RAL 7031- Gri / Grey	
	: 490	



BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayaklı ve flanşlı motor boyutları: (Flanş biçimi - DIN EN 50 347) B35 yapı biçiminde /

Dimensions of foot and flange mounted motors: (D-Flange form A - DIN EN 50 347) mounting

H	HD	HA	A	AB	AKØ	KØ	K1	B	B'	BA	BA'	BB	Flanş No	MØ	NØ	PØ	No	SØ	T	LA	L	LC	LK	C	E	EA	DB	DC	DØ	DAØ	GA	GC	FxGD	FAxGF
250	580	35	406	484	440	24	-	349	-	75	-	410	FF 500	500	450	550	8	19	5	24	896	1044	952	168	140	M20	65	69			18X11			

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak indirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.