

C.GG1Exd 71 M 4c




GAMAK

3 ~ 230/400 V 50 Hz

TS EN 60079-0/TS EN 60079-1/TS EN 60079-31: II 2G Ex db IIC T4 Gb
II 2D Ex tb IIIC T 135C Db

Doküman Numarası / Document No	: TSE 24 ATEX0193 X	Onaylı Kuruluş Numarası / Control Body Number	: 1783
Çalışma Türü / Duty Type	: S1	Yalıtım Sınıfı Insulation class	: F (155 °C)
Koruma Sınıfı / Degree of protection	: IP 65 (TEFC)	Isı Artışı / Temp rise	: Class B (80K)
Termistör Koruması / Thermistor Protection	: 130 C	Yapı Biçimi / Mounting Design	: B3



ELEKTRİKSEL TASARIM / ELECTRICAL DESIGN

Doğrudan Kalkış / Direct On Line

Çıkış Gücü /
Rated output (kW) : 0,55

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – Ia (A) : 6
Ia / In : 3,8

Anma Hızı /
Rated Speed (rpm) : 1405

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : 7
Ma / Mn : 1,7

Anma Akımı /
Rated current (A) : 1,5

Y / Δ Starting

Anma Momenti /
Rated Torque – Mn (Nm) : 4

Kalkış Akımı /
Locked rotor Current – Ia (A) : -
Ia / In : -

Güç Faktörü Cos φ /
Power factor Cos φ : 0,76

Kalkış Momenti /
Locked rotor Torque – Ma (Nm) : -
Ma / Mn : -

Verim % /
Efficiency % : $\frac{4/4}{70,0}$ $\frac{3/4}{70,0}$ $\frac{1/2}{69}$

Devrilme Momenti /
Breakdown Torque – Mk (Nm) : 8
Mk / Mn : 2,1

Eylemsizlik Momenti J (kgm)² /
Moment of inertia J (kgm)² : 0,00062

MEKANİK TASARIM / MECHANICAL DESIGN

Gövde / Frame	: Cast Iron / Pik Döküm
Kapaklar / End shields	: Cast Iron / Pik Döküm
Soğutma Fanı / Cooling fan	: Plastik / Plastik
Klemens Kutusu / Terminal box	: Cast Iron / Pik Döküm
Rakorlar / Cable gland	: M25X1,5
Rakor Adedi / No of cable glands	: 1

Yatak Bilgileri / Bearing Arrangement

Standart Tasarım / Standard Design

Ön Rulman /
Drive End

Arka Rulman /
Non Drive End


6202 ZZ C3

6202 ZZ C3

Gürültü Seviyesi /
Noise Level (dB-A) : 44

Boya /
Paint : RAL-3009

Yaklaşık Ağırlık /
Approximate weight (kg) : 18,4



BOYUTLAR / DIMENSIONS

Ayıklı motor boyutları : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6 Kurulma Düzenlerinde /

Dimensions of foot mounted motors for mounting arrangement : B3, B6, B7, B8, B15, V5, V6

H	HD	HA	A	AA	AB	ØAC	ØK	B	B1	BA	BA1	BB	C	E	ØD	L	G	S
71	232	10	112	28	140	138	7	90	-	33	33	120	45	30	14	293	22	M25X1,5

*Verim değerleri IEC 60034-2-1 : 2014 standardına uygun olarak endirekt ölçüm metodu ile hesaplanmıştır. Ek kayıplar, değişken yük değerlerinde yapılmış olan test sonuçlarına göre belirlenir. / Efficiencies are calculated according to indirect method where the additional load losses are determined from exact measurements at different load points.